

KIT DVR FIJO SENCILLO (SOLUCIONES A LA MEDIDA) CCTV



PROTECZONE
SEGURIDAD TOTAL

DVR 4 CANALES 1080p para casas y negocios

 [compra aquí](#)

- 1 DVR COOPER XVR1A04.
- 4 Cámaras bullet de metal COOPER B2A11.
- 4 Rollos de cable siamés.
- 1 Fuente de poder (para las 4 cámaras)
- 1 Pulpo para 4 cámaras.
- 1 Disco Duro 2 teras.

** NO INCLUYE CABLEADO NI MANO DE OBRA **



DVR 8 CANALES 1080p metálicas para bodegas y naves industriales

 [compra aquí](#)

- 1 DVR Pentahíbrido XVR1B08.
- 8 Cámaras bullet B2A21.
- 8 Rollos de cable siames.
- Fuente de alimentación (para las 8 cámaras).
- 1 Pulpo para 8 cámaras.
- 1 Disco Duro 2 teras.

** NO INCLUYE CABLEADO NI MANO DE OBRA **



ACCESORIOS

DVR 16 CANALES

 compra aquí



Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
Compresión de video H.265/ H.264.
16 Canales HDCVI 720p / 1080n
2 Canales IP Adicionales hasta 6MP.
1 entrada de audio/1 salida de audio.

1 puerto SATA (hasta 10TB).
2 puertos USB (USB 2.0).
1 Puerto RS485 para el control PTZ.
1 Puerto RJ-45 (100M).
1 HDMI/ 1 VGA.
ONVIF 16.12, CGI Conformant
Máx Acceso de Usuarios: 128.
Máximo cuentas de usuarios: 64.
Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
Consumo de Energía <10W. (sin DD).
Condiciones de Operación -10°C a 55°C.

**** NO INCLUYE CABLEADO NI MANO DE OBRA ****

CÁMARA BÁSICA PARA KIT 1080

 compra aquí

Cámara IP domo interior.

2MP.

Lente 2.4mm.

WDR 150DB.

H.265 & WISESTREAM

IK08.

Conteo de personas.

**** NO INCLUYE CABLEADO NI MANO DE OBRA ****



DISCO DURO 1 TERA

 compra aquí



Capacidad: 1 TB.

Factor de forma: 3.5 pulgadas.

Cache: 64 MB.

Velocidad de rotación: 5400RMP.

Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.

Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia

Cantidad de bahías: De 1 a 8.

Cantidad de cámaras: De 1 a 64.

Temperatura de Operación: 0 - 65 °C

- Inactivo: -40 - 70 °C

Consumo eléctrico: 3.3W

- Inactivo: 2.9W

- Espera y suspensión: 0.4W